



TRATTORE TRAINO LEGGERO

F40T

CARATTERISTICHE GENERALI:

TELAIO:

Struttura monolitica in acciaio realizzata con elevati spessori.

CABINA:

Antischacciamento, a 2 posti, realizzata con struttura monolitica in acciaio ad elevato spessore. Isolata termicamente e acusticamente, pannello strumenti completo.

GANCI DI TRAINO:

Multiposizione con perno sfilabile, anteriore e posteriore.

ASSI: n° 2 motori, marca FRESIA

Portata di 2000 Kg ciascuno

STERZO:

Servoassistito idraulicamente con gruppo idrostatico ORBITROL agente sull'asse anteriore.
Optional: 4 ruote sterzanti

TRASMISSIONE:

Cambio GRAZIANO PST2 con 2 marce avanti + 2 retromarce e convertitore di coppia.
3° differenziale centrale

SOSPENSIONI:

Sospensioni a ruote indipendenti con quadrilateri deformabili di reazione e molle a balestra paraboliche. Massimo confort alla massima velocità.

RUOTE:

Cerchio diametro 16"
Anteriori e posteriori semplici.
Misura: 205/75 R16

FRENI:

Freno di servizio e di soccorso a disco sulle 4 ruote, con 2 circuiti idraulici indipendenti con sistema visivo di allarme.
Freno di stazionamento meccanico.

IMPIANTO ELETTRICO:

A 24 V, dispositivi di illuminazione e segnalazione regolamentari, faro rotante a luce gialla.



SPECIFICHE TECNICHE	
DIMENSIONI E PESI:	
Massa totale complessiva	3.500 Kg
Lunghezza trattore (esclusi i ganci traino)	2.600 mm
Lunghezza trattore (inclusi i ganci standard)	3.085 mm
Larghezza trattore	1.500 mm
Altezza massima (escluso girofaro)	2.025 mm
Altezza minima da terra	240 mm
Passo	1.600 mm
Sbalzo anteriore	500 mm
Sbalzo posteriore	500 mm
Carreggiata	1.200 mm
MOTORE	
Marca	DEUTZ
Modello	TD 2.9 L4
Funzionamento	Iniezione diretta - Diesel
Tempi	4
Cilindri	4
Cilindrata totale	2925 cc
Potenza max.	55,4 kW a 2.600 rpm
Coppia max.	260 Nm a 1.800 rpm
Raffreddamento	ad acqua
PRESTAZIONI	
Sforzo max. al gancio (asfalto asciutto e pend. 0)	2.800 kg
Capacità di traino(asfalto asciutto e pendenza 0)	70.000 kg
Velocità di trasferimento	30 km/h ca.

NOTA: LE SPECIFICHE SONO QUELLE CONOSCIUTE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE E POSSONO ESSERE MODIFICATE SENZA PREAVVISO.

